



信息交互终端助力您高效办公!



文档扫描



人证核验



身份证阅读



指纹采集仪



电子签批



USB即插即用



三级调光



内置麦克风

H20-X

信息交互终端

- 10.1/11.6寸电容式触摸屏
- 主显示屏电容10点触控、电磁
- A3/A4幅面定焦文档摄像头
- 内置1500万超高清图像传感器
- 触摸控制灯,可三级调光
- 内置麦克风
- 红白双目活体检测摄像头
- 支持USB扩展口,方便扩展外置设备



规格参数

显示屏	
屏幕类型	IPS LCD
显示比例	16:10
分辨率	1280*800
亮度	250cd/m ²
对比度	≥500:01:00
颜色质量	24 位真彩色
可视角度	水平≥89°，垂直≥89°
特征	电磁电容一体屏或电磁液晶显示屏
尺寸选配	11.6 寸，分辨率可以达到 1920*1080
签字屏	
操作方式	10 点触控或无源无线电磁笔操作
加密方式	支持国密算法加密
无故障点击次数	≥250 万次
感应方式	电磁感应或触控
压感	≥2048，支持选配 8192 级别压感
最高读取速率	≥240 点 / 秒
电磁笔	
无源电磁笔	支持无源无线电磁笔书写
高拍主头	
像素	≥1000 万
图像色彩	RGB24 位真彩
对焦方式	定焦
拍摄幅面	≥A3，支持选配 A4 幅面
图片大小	彩色≤300K；黑白≤60K
光源	自然光、LED 光源，触控三级调光
拍摄速度	≤1 秒
高拍单目副头	
分辨率	≥1600*1200；支持选配 500 万人像识别摄像头或双目活体检测摄像头
像素	≥200 万
对焦方式	定焦
视角范围	78°
角度调节	支持 360°旋转，支持上下俯仰调节

指纹仪	
分辨率	500DPI
灰度	8 位，256 级
像素矩阵	256*360
二代证阅读器	
公安部	支持
专业认证	符合《GA 450—2003 台式居民身份证阅读器通用技术要求》，通过中国安全技术防范认证中心 GA 认证
人脸识别	
人证比对	支持
内容比对	图片和图片比对，图片和视频流比对
供电要求	
外接电源	支持 9V/1.5A 及以上外置电源，仅占用 1 个电源排插口
一键开关	设备支持一键开关键，断电重新连接
连接方式	
USB 连接	支持 USB HID 免驱，且使用 Type C 接口连接方式
摄像头	UVC 驱动模式，免驱动安装
USB速度	
免驱传输速度	≥835KB/S
语音模块	
拾音器	支持
麦克风	支持
防盗锁孔	
防盗锁孔	支持
底部防滑	
底部防滑	支持
USB扩展口	
USB 扩展口	USB 拓展口为 3 个
工作环境	
工作环境	-45°C~+65°C，能在超低温和高温环境下稳定运行

注：公司保留产品规格修改权力，无须另行通知。

VIISAN[®]

Website: www.viisan.com

北京维山科技有限公司

地址：北京市海淀区中关村软件园信息中心 1 号楼 A309

邮箱：info@viisan.com

服务热线：400-081-9236

所有其他商标均为其各自的财产所有者。VIISAN 对任何错误概不负责。产品、定价和此处包含的功能信息如有更改，恕不另行通知。

31/8/2022 V1.0